# 雲端 Microsoft SQL Server 使用說明

於雲端主機中使用 Microsoft SQL Server 需先啟動服務,步驟如下:



2. 點選「所有程式」。

w	Word 2013
X	Excel 2013
P	PowerPoint 2013
Σά	IBM SPSS Statistics 20
R.	SAS 9.3 (中文 (繁體))
R	剪取工具
	所有程式
搜幕	厚程式及檔案 。

3. 點選「Microsoft SQL Server 2014」



4. 點選「組態工具」



搜尋程式及檔案

Q

U. 加达 UQL UCI VCI 汕芯百姓只	5.	點選	「 SQL	Server	組態管理員	I
-------------------------	----	----	-------	--------	-------	---

y SQL Server 2014 Management Sti 🔺	
🛃 SQL Server 2014 匯入和匯出資料 (:	
🛃 SQL Server 2014 匯入和匯出資料 (6	
🗿 下載 Microsoft SQL Server Compa	
🌗 Analysis Services	
퉬 Configuration Tools	
퉬 Data Quality Services	
퉬 Integration Services	
퉬 Master Data Services	
퉬 文件集和社群	
Ъ 效能工具 👘 👘	
퉬 組態工具	
📑 SQL Server 2014 Reporting Sei 🚍	
🃸 SQL Server 2014 安装中心 (64 f	
🧱 SQL Server 2014 組態管理員	
📄 SQL Server 2014 錯誤和使用方:	
📙 Microsoft Visual Studio 2012	
📔 NetBeans	
📙 OpenOffice 4.1.0 👻 👻	
◀ 上一頁	

搜寻程式及檔案

Q

### 6. 點選「SQL Server(MSSQLSERVER)」

🚋 Sql Server Configuration Manager			
檔案(F) 執行(A) 檢視(∨) 說明(H)			
🏟 🖄 🖾 🗟 🗟 🖉 🔍 🖲 🕲			
SQL Server 組態管理員 (本欉)	名稱	狀態	啟動模式
SQL Server 服務	o SQL Server Integration Services 12.0	已停止	手動
SQL Server 網路紐想 (32 12元)	SOL Full-text Filter Daemon Launcher (MSSOLSERVER)	已停止	手動
▶ 皇 SQL Native Client II.0 温速 (32 1276) ▶ 目 SOL Server 網路組龍	SQL Server (MSSQLSERVER)	已停止	手動
▶ 粤 SOL Native Client 11.0 組態	🔞 SQL Server Analysis Services (MSSQLSERVER)	已停止	手動
	🛅 SQL Server Reporting Services (MSSQLSERVER)	已停止	手動
	n SQL Server Browser	已停止	其他 (開機、系統、
	👔 SQL Server Agent (MSSQLSERVER)	已停止	手動

## 7. 按右鍵,選「啟動」。

名稱	狀態	啟動模式
SQL Server Integration Services 12.0	已停止	手動
n SQL Full-text Filter Daemon Launcher (MSSQLSERVE	3) 已停止	手動
SQL Server (MSSQLSERVER)	司府は	手動
🔞 SQL Server Analysis Services (MSSQLSERVER)	<u></u> 取動(S)	手動
🔂 SQL Server Reporting Services (MSSQLSERVER)	停止(0)	手動
to SQL Server Browser	暫停(P)	其他 (開欉、系統、
🚯 SQL Server Agent (MSSQLSERVER)	繼續(E)	手動
	重新啟動(T)	
	内容(R)	
	說明(H)	

### 8. 等待系統啟動服務(約需 20 秒),請耐心等候

SQL Server 組態管理員	×
正在啟動服務	
闘閉(⊂)	

#### 9. 狀態欄顯示「正在執行」代表已啟動完成,即可離開 SQL

組態管理員畫面。

<ul> <li>➢ Sql Server Configuration Manager</li> <li>榴案(P) 執行(A) 檢視(V) 說明(H)</li> <li>(→   2)   ○   →   2</li> </ul>			
🥵 SQL Server 組態管理員 (本欉)	名稱	狀態	啟動模式
I SQL Server 服務	SQL Server Integration Services 12.0	已停止	手動
し、SQL Server 網路組態 (32 位元)	🙃 SQL Full-text Filter Daemon Launcher (MSSQLSERVER)	已停止	手動
▶ 受 SQL Native Client II.0 組態 (32 12元) ▶ 目 SOL Server 網路組龍	SQL Server (MSSQLSERVER)	正在執行	手動
▶ 粤 SOL Native Client 11.0 组態	🔞 SQL Server Analysis Services (MSSQLSERVER)	口停止	于虹
	💼 SQL Server Reporting Services (MSSQLSERVER)	已停止	手動
	🐞 SQL Server Browser	已停止	其他 (開欉、系統、
	👔 SQL Server Agent (MSSQLSERVER)	已停止	手動

10. 於「Microsoft SQL Server 2014」下點選「SQL Server

Management Studio .



11. 於「連接到伺服器」視窗中「密碼」欄位打入 sa,即可

開始使用。

●〕 連接到伺服器			
Microsoft SQL Server 2014			
伺服器類型(T):	Database Engine 👻		
伺服器名稱(\$):	WINDOWS7X64 🗸		
驗證(A):	SQL Server 驗證 ▼		
登入(L):	33. 🗸		
密碼(P):	** sa		
記住密碼(M)			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			